


# Bochemit<sup>®</sup>

WOOD CARE SINCE 1968



**Bochemit<sup>®</sup>**  
ESTETIK

**PENETRAČNÍ, HYDROFOBNÍ  
OCHRANNÉ OLEJOVÉ  
NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO**

- » Nepraská a neloupe se
- » UV ochrana
- » Chrání před pronikáním vody
- » Použití v exteriéru i interiéru

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



## DOKONALÝ SYSTÉM OCHRANY DŘEVA



**Bochemit®**  
OPTI F



**Bochemit®**  
QB HOBBY



**Bochemit®**  
ESTETIK

### KROK 1

Pro **ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY** dřeva před napadením dřevokaznými houbami nebo hmyzem ošetřete dřevo před aplikací Bochemit® Estetik některým z biocidních impregnačních přípravků řady Bochemit (bezbarvé varianty):

- » Bochemit® QB Hobby
- » Bochemit® OPTI F

Preventivní dlouhodobá ochrana proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu.

### KROK 2

Nátěr **BOCHEMITEM ESTETIK** provádějte až po dokonalém zaschnutí fungicidní impregnace, která je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu a trvá obvykle 4 až 24 hodin. Tyto 2 kroky vytvoří dokonalou ochranu vašeho dřeva.

- » Bochemit® Estetik

Dekorativní a krycí nátěr dřeva v exteriéru a interiéru.

- » Vyběr vhodné biocidní impregnace naleznete na [www.bochemie.cz](http://www.bochemie.cz) a [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu).
- » Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

# Bochemit®

## ESTETIK



1l = 6 až 12 m<sup>2</sup>

**BOCHEMIT® ESTETIK** je určen k napouštění dřeva pro venkovní i vnitřní použití, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Slouží k ochraně dřeva před UV zářením a před pronikáním vody. Penetruje hluboko do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodává mu požadovaný odstín. Vytváří matné povrchy, které jsou snadno obnovitelné bez nutnosti odstraňování původního nátěru.



### OBLASTI POUŽITÍ

Pro dekorativní nátěry dřeva, dřevěných stavebních konstrukcí, stavebních součástí a dalších dřevěných prvků jako jsou ploty, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, chaty, chalupy.

Vhodný jako krycí nátěr po impregnaci dřeva proti napadení dřevokaznými houbami nebo hmyzem při použití impregnovaného dřeva v exteriéru (třída použití 3).

### BAREVNÉ VARIANTY




PINIE



BOROVICE



MAHAGON



KAŠŤAN



OŘECH



PALISANDR

- 01 NEPRASKÁ A NELOUPE SE
- 02 UV OCHRANA
- 03 CHRÁNÍ PŘED PRONIKÁNÍM VODY
- 04 POUŽITÍ V EXTERIÉRU I INTERIÉRU
- 05 PENETRUJE HLUBOKO DO STRUKTURY DŘEVA
- 06 NEOMEZUJE DÝCHÁNÍ DŘEVA
- 07 SNADNO SE APLIKUJE- ROZTÍRÁ
- 08 STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ  
STO – AO – 224 – 808/2017



# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

## PROČ BOCHEMIT®

- » Na vývoj produktů pro ošetření stavebního žeziva proti napadení biotickými škůdci se specializujeme již více než 50 let!
- » BOCHEMIT® splňuje všechny současné evropské normy a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.
- » BOCHEMIT® má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.
- » BOCHEMIT® produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a požadavkům zákazníků.
- » BOCHEMIT® neznamená pouze výrobky, ale také technickou pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci s technologií impregnace různého druhu dřeva, průběžným poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních roztoků.




## APLIKACE BOCHEMIT® ESTETIK

Před použitím důkladně promíchejte! Produkt se neředí.

Bochemit® Estetik naneste štětcem nebo válečkem na čisté, suché, dobře obroušené dřevo zbavené zbytků pryskyřic ve směru vláken dřeva. Pro nátěry předmětů v interiéru se nanáší 1 až 2 vrstvy, pro venkovní nátěry je vhodné použít 2 až 3 vrstvy podle savosti podkladu. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 6–16 hodin.

Suchý na dotek je po 6 hodinách, proschlý po 24 hodinách. Aplikujte pouze v suchém počasí a optimálně při teplotách od +10 do +23 °C. Při renovačních nátěrech dřevo lehce přebruste. Před čištěním pracovních pomůcek z nich odstraňte co nejvíce barvy a poté je umyjte odmašťovacími prostředky.



## VYDATNOST

1 l = až 12 m<sup>2</sup> (v závislosti na savosti dřeva a počtu vrstev)

## BALENÍ

1 l, 5 l

## DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

