

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit®
ESTETIK

**OLEJ OCHRONNY DO DREWNA
O DZIAŁANIU HYDROFOBOWYM
I PENETRACYJNYM**

- » Nie pęka i nie łuszczy się
- » Ochrona przed uv
- » Ochrona przed przenikaniem wody
- » Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



DOSKONAŁY SYSTEM OCHRONY DREWNA



Bochemit®
QB PROFI



Bochemit®
QB HOBBY



Bochemit®
ESTETIK

KROK 1

Dla **ZAPEWNIENIA OCHRONY** drewna przed szkodnikami biologicznymi: owadami, grzybami i pleśniami przed zastosowaniem oleju Bochemit Estetik zaleca się zabezpieczyć drewno jednym z impregnujących środków biobójczych z rodziny Bochemit (wersje bezbarwne):

- » **Bochemit® QB Hobby**
- » **Bochemit® QB Profi**

Prewencyjna, długotrwała ochrona przeciw pleśni, grzybom i owadom – technicznym szkodnikom drewna.

KROK 2

Impregnację **BOCHEMITEM ESTETIK** należy wykonać po dokładnym wyschnięciu warstwy biobójczej, co zależy od temperatury i wilgotności powietrza i trwa zazwyczaj od 4 do 24 godzin. Te dwa kroki zapewnią doskonałą ochronę Waszemu drewnu.

- » **Bochemit® Estetik**

Dekoracyjna i ochronna powłoka drewna wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

- » Wybór odpowiedniego sposobu impregnacji biobójczej można znaleźć na stronie www.bochemit.eu.
- » Preparatów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

Bochemit®

ESTETIK



1l = 6 aż 12 m²

BOCHEMIT® ESTETIK jest przeznaczony do impregnacji drewna i można go stosować wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, w produkcji przemysłowej lub w pracach rzemieślniczych. Służy do ochrony drewna przed promieniami UV i przed wnikaniem wody. Przenika głęboko w strukturę drewna, podkreśla jego rysunek i nadaje mu pożądany odcień. Tworzy MATOWE POWIERZCHNIE, które są łatwo odnawialne bez konieczności usuwania poprzedniej powłoki.



ZAKRES WYKORZYSTANIA

Do dekoracyjnego malowania drewna, drewnianych konstrukcji budowlanych, części budowlanych i innych elementów drewnianych jak płoty, pergole, meble ogrodowe, okładziny domów, chaty, domki drewniane.

Odpowiedni jako powłoka dekoracyjno-ochronna po impregnacji drewna przed porażeniem grzybami rozkładającymi drewno lub przed owadami na zewnątrz obiektu (klasa użytkowania 3).

KOLORY



PINIA

SOSNA

MAHOŃ

KASZTAN

ORZECH

PALISANDER

WHITE

GREY

- 01 NIE PĘKA I NIE ŁUSZCZY SIĘ**
- 02 OCHRONA PRZED UV**
- 03 OCHRONA PRZED PRZENIKANIEM WODY**
- 04 DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ**
- 05 PRZENIKA GŁĘBOKO W STRUKTURĘ DREWNA**
- 06 NIE OGRANICZA ODDYCHANIA DREWNA**
- 07 PROSTY W APLIKACJI**
- 08 APROBATA TECHNICZNA
STO – AO – 224 – 808/2017**



Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

APLIKACJA BOCHEMIT® ESTETIK

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Produktu nie trzeba rozcieńczać.

BOCHEMIT® Estetik наносимы пędзлем луб ваќќим на чыстые, сухе древно без рещек жывицы в kierunku волќќен древна. Przy powleќaniu przedmiotw wewntrz obiektu наносимы 1 do 2 warstw, do malowania na zewntrz stosujemy 2 do 3 warstw wedќќ chћnnoћci podoќa. Przerwy pomiddy наносzeniem poszczegolnych warstw powinny wynosiћ od 6–16 godzin.

Drewno suche dotykowo jest po 6 godzinach. Stosujemy przy minimalnej temperaturze powietrza od +5 do +40 ° C. Optymalna temperatura malowania wynosi od +10° C do + 23° C. Nakќadanie powtok renowacyjnych nie wymaga uprzedniego szlifowania bddz usuwania starej powtoki. Przed przystapieniem do czyszczenia narzdзи roboczych usunќ pozostatoћci preparatu, a nastepnie umyћ ѕrodkiem odtuszczajcym.

WYDAJNOћĆ

1 l = aќ 12 m² (w zaleќnoћci od chћnnoћci древna i liczby warstw)

OPAKOWANIA

1 l, 5 l

OKRES PRZYDATNOћCI

36 miesicy

DLACZEGO BOCHEMIT®

- » Specjalizujemy sie w opracowywaniu produktw do pieћnagncji tarcicy przeciw szkodnikom biologicznym od ponad 50 lat!
- » BOCHEMIT® spelnia wszystkie aktualne europejskie normy i przepisy, zgodnie z ktorymi produkty sa certyfikowane.
- » BOCHEMIT® ma wlasne centrum badawcze bezpoћrednio koncentrujc sie na badaniach i rozwoju produktw do konserwacji древna.
- » Produkty BOCHEMIT® sa ciagle ulepszone i modernizowane, aby dopasowaћ je do najnowszych trendw rynkowych i wymagaћ klientw.
- » BOCHEMIT® to nie tylko produkty, ale takќe pomoc techniczna i wsparcie. Nasi eksperci sa gotowi pomoc w doborze produktu, ustaleniu wlasciwego steќenia roztworw roboczych oraz ustaleniu najlepszego sposobu i procesu impregnacji dla roќnych rodzajw древna.

