

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit®
QB PROFI

OCHRONA PREWENCYJNA TARCICY BUDOWLANEJ

- » Przeciw grzybom, owadom i pleśniom
- » Do powierzchniowej i głębokiej impregnacji drewna
- » W oparciu o kwas borowy
- » Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit®

QB PROFI

GRZYBOBÓJCZY, PLEŚNIOBÓJCZY I OWADOBÓJCZY KONCENTRAT W PŁYNIE DO DŁUGOTRWAŁEJ PREWENCYJNEJ OCHRONY DREWNA

Podstawą ochrony drewna przed szkodnikami jest zapobieganie. Rozpoczyna się od zakupu wysokiej jakości drewna i jest kontynuowane poprzez odpowiednią impregnację.

Bochemit® QB Profi jest cenionym środkiem impregnacyjnym w sferze profesjonalnej. To od lat sprawdzony produkt przeznaczony do impregnacji drewna w klasach użytkowania 1,2 i 3.

Bochemit® QB Profi to najlepszy wybór do powierzchniowej, średnio głębokiej i głębokiej impregnacji drewna budowlanego wykorzystywanego przy budowie lub rekonstrukcji zarówno wewnątrz (konstrukcje dachowe, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (pokrycia dachowe, pergole, ogrodzenia).

PERFEKCYJNIE ZABEZPIECZONE DREWNO:



- » Wybór odpowiedniego sposobu impregnacji biobójczej można znaleźć na stronie www.bochemit.eu.
- » Preparatów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

DŁUGOTRWAŁA PREWENCYJNA OCHRONA TARCICY BUDOWLANEJ



DLACZEGO IMPREGNOWAĆ DREWNO?

JEDNYM Z DECYDUJĄCYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA DŁUGOWIECZNOŚĆ DZIEŁA BUDOWLANEGO JEST TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNEJ TARCICY BUDOWLANEJ.

Odporność powszechnie używanego w budownictwie drewna (świerk, sosna, jodła, modrzew, dąb, buk) na szkodniki biotyczne nie jest duża. Niebezpieczeństwo zaatakowania drewna przez owady może wystąpić nawet przy wilgotności drewna około 10% i temperaturze około 10 °C, tzn. że zagrożone jest drewno nawet bardzo dobrze wysuszone.

Zabezpieczanie drewna przed szkodnikami biotycznymi i zwiększanie jego trwałości jest szczególnie ważne, jeśli elementy drewniane są używane jako elementy konstrukcyjne lub są już wbudowane i trudne do zastąpienia lub naprawy.

Ryzyko powstaje w przypadku błędów konstrukcyjnych, które mogą powodować zawilgocenie w wyniku przenikania wody opadowej kondensacji pary wodnej, oraz wahań temperatury i przenikania wilgoci z innych elementów konstrukcyjnych.

- 01** Do powierzchniowej, średnio głębokiej i głębokiej (tylko forma bezbarwna) impregnacji drewna aż do klasy użytkowania 3 (drewno używane na zewnątrz narażone na działanie warunków atmosferycznych, bez kontaktu z gruntem).
- 02** Nie pozostawia powłoki na obrabianym drewnie, drewno nie ma nieprzyjemnego zapachu.
- 03** Bochemit® QB Profi jest produkowany w wersji bezbarwnej, brązowej, zielonej i żółtej, kolory służą do kontroli przeprowadzonej ochrony.
- 04** Żywotność ochrony drewna na zewnątrz wynosi co najmniej 10 lat, w przypadku elementów drewnianych wewnątrz żywotność ochrony jest nieograniczona.

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

DLACZEGO BOCHEMIT®

- » Specjalizujemy się w opracowywaniu produktów do pielęgnacji tarcicy przeciw szkodnikom biotycznym od ponad 50 lat!
- » BOCHEMIT® spełnia wszystkie aktualne europejskie normy i przepisy, zgodnie z którymi produkty są certyfikowane.
- » BOCHEMIT® ma własne centrum badawcze bezpośrednio koncentrujące się na badaniach i rozwoju produktów do konserwacji drewna.
- » Produkty BOCHEMIT® są ciągle ulepszone i modernizowane, aby dopasować je do najnowszych trendów rynkowych i wymagań klientów.
- » BOCHEMIT® to nie tylko produkty, ale także pomoc techniczna i wsparcie. Nasi eksperci są gotowi pomóc w doborze produktu, ustaleniu właściwego stężenia roztworów roboczych oraz ustaleniu najlepszego sposobu i procesu impregnacji dla różnych rodzajów drewna.



DLACZEGO BOCHEMIT® QB Profi

- » Bochemit® QB Profi od dawna jest wybierany i używany do impregnacji drewna przez specjalistów w całej Europie.
- » Skuteczność wobec czynników biologicznych została przetestowana zgodnie z normami europejskimi EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (zapobieganie) i potwierdzona testami w terenie w realnych warunkach klimatycznych zgodnie z EN 330.
- » Bochemit® QB Profi można stosować metodą kąpieli krótkotrwałej (min. 30 min) klasa użytkowania 1-2 oraz długotrwałej (8-12 godzin) klasa użytkowania 3.

