

Bochemit[®]

WOOD CARE SINCE 1968



Bochemit[®]
BS 52

PRZECIW SINIŹNIE

- » Czasowa ochrona świeżo przetartego drewna
- » Przeciw siniźnie powodującej przebarwienia
- » Na czas transportu i magazynowania



Bochemit® BS 52

KONCENTRAT DO CZASOWEJ OCHRONY ŚWIEŻO PRZETARTEGO DREWNA NA CZAS TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

Wysokiej jakości drewniane elementy budowlane (kratownice, belki, pale, słupy, płyty, deski itp.) wymagają zastosowania drewna o najlepszych parametrach technicznych i estetycznych, niezainfekowanych szkodnikami biologicznymi.


W początkowych fazach suszenia drewna (szczególnie przy suszeniu drewna liściastego lub w temperaturze poniżej 40 °C) powstają idealne warunki do pojawienia się grzybów i szkodników biologicznych przebarwiających drewno. Kłody drewna, które nie są dostarczone do przetwórcy na czas, są często atakowane przez grzyby przebarwiające już w czasie składowania w lesie. Zwiększone ryzyko zaatakowania drewna przez szkodniki można również zauważyć podczas transportu w niewentylowanych zamkniętych kontenerach, w których występuje wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza.

Rezultatem tego jest przebarwienie drewna, które tym samym traci na wartości estetycznej i obniża jego cenę rynkową. Dodatkowo tarcica wykonana z takiego drewna jest mniej odporna na mikroorganizmy, a zatem znacznie zwiększa się ryzyko dalszego ataku drewna przez różne szkodniki.

Prewencyjne zabezpieczenie drewna należy zatem zastosować z wyprzedzeniem, tzn. jak najszybciej po wycięciu kłody. Profesjonalnym rozwiązaniem jest użycie BOCHEMIT® BS 52.

BOCHEMIT® BS 52 służy do zabezpieczania drewnianych palet, drewnianych pojemników transportowych i innych elementów ze świeżo przetartego drewna przed dalszą obróbką, chroni przed powstaniem sinizny podczas transportu.

Drewno
nieimpregnowane



Drewno poddane
impregnacji



DOSKONAŁY SYSTEM OCHRONY DREWNA



BOCHEMIT® PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW

BOCHEMIT® – KOMPLEKSOWY PROGRAM PREWENCYJNEJ OCHRONY DREWNA PRZECIW SZKODNIKOM

Po wykonaniu czasowej ochrony świeżo przetartego drewna na czas transportu i magazynowania, należy zastosować inne produkty marki BOCHEMIT® do długotrwałej ochrony prewencyjnej:

- » **BOCHEMIT® Forte Profi** do impregnacji wgłębnej i powierzchniowej konstrukcji budowlanych, słupów, ogrodzeń i innych elementów drewnianych, które mają długotrwały kontakt z ziemią.
- » **BOCHEMIT® QB Profi** do powierzchniowej i głębokiej impregnacji więźarów i więźb dachowych oraz innych elementów z drewna używanych w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- » **BOCHEMIT® Optimal Forte** do szybkiej technologicznie impregnacji powierzchniowej i głębokiej drewna budowlanego stosowanego na zewnątrz i wewnątrz.
- » **BOCHEMIT® QB Hobby** do uniwersalnej ochrony małych powierzchni drewna przed szkodnikami, zaprojektowany dla majsterkowiczów i drobnych rzemieślników.
- » **BOCHEMIT® Antiflash** w celu zmniejszenia reakcji drewna na ogień z prewencyjną ochroną przed szkodnikami takimi jak grzyby i owady.
- » **BOCHEMIT® Estetik** do ochrony drewna przed promieniami UV i przed wnikaniem wody.

- 01** Na powierzchni obrobionego drewna nie tworzy się film, warstwa lub inne pozostałości. Drewno nie ma nieprzyjemnego zapachu.
- 02** BOCHEMIT® BS 52 to jednoskładnikowy, lekko zielony, całkowicie i łatwo rozpuszczalny w wodzie koncentrat, który po impregnacji pozostawia drewno bezbarwne o odświeżonym, naturalnym wyglądzie.
- 03** Skoncentrowany jednolity roztwór bez dodawania innych substancji.
- 04** Drewno poddane obróbce jest prewencyjnie chronione przez 4-6 miesięcy.
- 05** Zawiera unikatowe połączenie micelnego systemu substancji czynnych DCOIT, OIT i Cu.

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

DLACZEGO BOCHEMIT®

- » Specjalizujemy się w opracowywaniu produktów do pielęgnacji tarcicy przeciw szkodnikom biotycznym od ponad 50 lat!
- » BOCHEMIT® spełnia wszystkie aktualne europejskie normy i przepisy, zgodnie z którymi produkty są certyfikowane.
- » BOCHEMIT® ma własne centrum badawcze, które koncentruje się wyłącznie na badaniach i rozwoju produktów do konserwacji i ochrony drewna.
- » Produkty BOCHEMIT® są ciągle ulepszone i modernizowane, aby dopasować je do najnowszych trendów rynkowych i wymagań klientów.
- » BOCHEMIT® to nie tylko produkty, ale także pomoc techniczna i wsparcie. Nasi eksperci są gotowi pomóc w doborze produktu, ustaleniu właściwego stężenia roztworów roboczych oraz ustaleniu najlepszego sposobu i procesu impregnacji dla różnych rodzajów drewna.



DLACZEGO BOCHEMIT® BS 52

- » Skuteczność BOCHEMIT® BS 52 wobec czynników biotycznych była testowana zgodnie z normami europejskimi w akredytowanych laboratoriach i potwierdzona niezależnymi testami w terenie oraz testami operacyjnymi u najbardziej znanych europejskich przetwórców drewna.
- » BOCHEMIT® BS 52 jako koncentrat lub jego wodne roztwory nie powodują korozji przedmiotów wykonanych ze strukturalnej stali niestopowej.
- » BOCHEMIT® BS 52 może być również aplikowany w ciągach, liniach produkcyjnych, w których technologiczny czas kąpieli, natrysku lub w tunelu natryskowym itp. waha się w granicach kilku sekund.
- » Stężenie łatwe do zmierzenia za pomocą refraktometru.
- » Obróbkę drewna można przeprowadzić przed lub po obróbce cieplnej.
- » Koncentrat i roztwór roboczy nie wymagają ciągłego mieszania.

