

Bochemit[®]

BS 52_t



PRODUKTBLATT

VORBEUGENDER SCHUTZ

- › Frisch geschnittenes und feuchtes Holz
- › Kurzfristiger Schutz während Transport und Lagerung
- › Schützt vor Schimmel und Pilzen
- › Optimiert für industrielle kontinuierliche Tauchlinien

Bochemit®

BS 52_t



KONZENTRAT ZUM KURZFRISTIGEN SCHUTZ VON FRISCH GESCHNITTENEM HOLZ BEI TRANSPORT UND LAGERUNG

Das natürliche Austrocknen von Holz schafft optimale Bedingungen für die Ausbreitung von Holzfärbepilzen und Schimmelpilzen. Wenn im Wald gelagertes Rundholz nicht rechtzeitig zum Verarbeiter gelangt, kann es von Holzfärbepilzen befallen werden. Der Transport von Holz in geschlossenen, unbelüfteten Containern bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit bringt ebenfalls ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung mit.

Dies führt zu Verfärbungen des Holzes, die dessen Aussehen beeinträchtigen und den Marktwert mindern. Schnittholz aus befallenem Holz ist zudem weniger widerstandsfähig gegen Mikroorganismen, was das Risiko eines weiteren Schimmelbefalls deutlich erhöht.

Eine rechtzeitige und hochwertige Vorbeugung unmittelbar nach dem Zuschnitt des Holzes ist erforderlich. Eine professionelle Lösung bietet Bochemit BS 52_t.

Bochemit BS 52_t schützt vor Bläue und Schimmel während des Transports von Holzpaletten, Holztransportverpackungen und Schnittholz, das zur Weiterverarbeitung bestimmt ist. Der Verbrauch variiert bei allen Anwendungsarten je nach Holzart, Holzfeuchte, Temperatur und Lagerbedingungen. In vielen Fällen muss die optimale Konzentration individuell entsprechend den Bedingungen beim Holzverarbeiter festgelegt werden.

› GEGEN BLÄUE

KONZENTRAT ZUM KURZFRISTIGEN OBERFLÄCHENSCHUTZ VON ROH HOLZ BEIM TRANSPORT UND BEI DER LAGERUNG MIT VORBEUGENDER WIRKUNG GEGEN SCHIMMEL UND HOLZVERFÄRBENDE PILZE, DIE EINE BLAUVERFÄRBUNG DES HOLZES VERURSACHEN. ENTHÄLT EINE EINZIGARTIGE KOMBINATION EINES MIZELLAREN WIRKSTOFFSYSTEMS AUS DCOIT, OIT UND Cu.

- › Die behandelte Holzoberfläche ist geruchsneutral und weist weder einen Film noch Verfärbungen oder Oberflächenrückstände auf.
- › Bochemit BS 52_t ist ein wasserverdünbares Konzentrat. Nach der Anwendung behält das Holz sein natürliches Aussehen.
- › Konzentriertes Produkt, das nach Verdünnung zur Arbeitslösung ohne Zugabe weiterer Stoffe gebrauchsfertig ist.
- › Das behandelte Holz ist 4–6 Monate lang geschützt.
- › Sehr wirksame Kombination der Hauptwirkstoffe – DCOIT, OIT, Cu.
- › Das behandelte Holz ist geruchsneutral.



FARBLOS

- › Wählen Sie das am besten für Sie geeignete Biozid-Imprägniermittel unter www.bochemit.eu aus.
- › Gehen Sie sicher mit Bioziden um. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.



Unbehandeltes Holz



Behandeltes Holz

BOCHEMIT IMPRÄGNIERUNG FÜR PROFIS

UMFASSENDES PROGRAMM ZUR SCHUTZ VOR HOLZSCHÄDLINGEN

Nutzen Sie nach dem kurzfristigen Schutz von Frischholz während des Transports und der Lagerung auch unsere weiteren Produkte von BOCHEMIT zum langfristigen vorbeugenden Schutz:

- › **Bochemit Forte Profi**, zur Imprägnierung von Baukonstruktionen, Pfosten, Zäunen und anderen Holzelementen, die langfristig mit dem Boden in Kontakt stehen.
- › **Bochemit QB Profi+**, zur Oberflächen- und Tiefenimprägnierung von Dachstühlen und anderem Bauholz, das im Innen- und Außenbereich weiterverwendet wird.
- › **Bochemit Opti F+** zum Schutz vor Schädlingen mit erhöhter Auswaschbeständigkeit aus dem Holz.
- › **Bochemit Antiflash** zur Verringerung der Brandreaktion des Holzes mit vorbeugendem Schutz vor Schädlingen.



ERGIEBIGKEIT
aus 1 kg
bis zu 1 500 m²

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

WARUM BOCHEMIT

- › **BOCHEMIT** steht für mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung professioneller Produkte zum Schutz von Bauholz.
- › **BOCHEMIT** erfüllt alle aktuellen europäischen Normen und Vorschriften, auf deren Grundlage die Produkte zertifiziert werden.
- › **BOCHEMIT** verfügt über ein eigenes Forschungszentrum, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Produkten im Bereich des Holzschutzes spezialisiert.

WIR SCHÜTZEN HOLZ SEIT MEHR ALS 50 JAHREN

- › **BOCHEMIT** Produkte werden ständig verbessert und innoviert, um den modernsten Markttrends und Kundenanforderungen zu entsprechen.
- › **BOCHEMIT** zeichnet sich durch seine hervorragende Fähigkeit aus, schnell und gleichmäßig in das Holz einzudringen und es anschließend zu schützen.
- › **BOCHEMIT** bedeutet nicht nur Produkte, sondern auch technische Hilfe und Unterstützung. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Imprägnierung verschiedener Holzarten, mit laufender Beratung sowie bei der Einstellung der richtigen Konzentration der Anwendungslösungen zur Verfügung.

WARUM BOCHEMIT BS 52_t

Die Wirksamkeit von Bochemit BS 52_t gegen biotische Einflüsse wurde gemäß europäischen Normen in akkreditierten Labors getestet und durch unabhängige Feldversuche sowie Praxistests bei führenden europäischen Holzverarbeitern bestätigt.

Weder Bochemit BS 52_t noch seine wässrigen Lösungen verursachen nennenswerte Korrosion an Gegenständen aus unlegiertem Baustahl.

Es ist für das Tauchen in industriellen kontinuierlichen Tauchanlagen und Sprühtunneln optimiert, wo die Kontaktzeit des Holzes mit der Lösung im Bereich von wenigen Sekunden liegt.

Es benetzt die Holzoberfläche hervorragend und bietet anschließend einen ausgezeichneten fungiziden Schutz. Nach der Anwendung ist das Holz geruchsneutral.

Es bewahrt den natürlichen Farbton des Holzes. Das behandelte Holz ist für einen Zeitraum von 4–6 Monaten geschützt.